


SINLOON® 掛牆式(觸屏)廣告機
Advertising Touch Screen 55 inch Wall-mounted

類型: 55吋掛牆式
Type: Wall-mounted

■ 產品參數:

| 產品型號 | | ML-5506B (Android) | | 工業級液晶屏 | | | |
|-------|--------|---|-------------------|-----------|--|-----|----|
| 顯示屏參數 | 面板類型 | 55吋真6點紅外觸摸屏 | | * 操作系統 | 操作系統: Android 5.0 | | |
| | 顯示尺寸 | 944.5mmx533mm | | | 安卓系統: 四核處理器 | | |
| | 屏幕分辨率 | 1920*1080 | | | DDR3 4G; | | |
| | 對比度 | 1200:1 | | | Hard disk: 32G | | |
| | 亮度 | 350cd/m ² | | | Built-in WiFi module (內置WiFi模塊) | | |
| | 場頻 | 60-75Hz | | | Multimedia information distribution software | | |
| | 顯示響應時間 | 9ms | | | ■多級用戶身份和密碼管理功能 | | |
| | 可視角度 | 178°(H)/178°(V) | | | ■分區,分組,分控管理功能 | | |
| 觸摸屏參數 | 使用壽命 | 50000小時以上; | | 軟件功能介紹 | ■網絡傳輸功能 | | |
| | 分辨率 | 32767*32767 | | | ■編輯播放功能 | | |
| | 透光率 | >98% | | | ■顯示任意分區功能 | | |
| | 觸摸反應力度 | <85g | | | ■顯示功能 | | |
| | 觸屏響應時間 | <5ms | | | ■終端監控功能 | | |
| | 表面硬度 | Mohs grade 7. | | | ■自動恢復播放 | | |
| 輸入/輸出 | 音頻輸出 | Speak: 5Wx2. | | 電源 | 電源輸入 | | |
| | 接口 | USBx2; VGA*1;HDMI*1 LAN*1;I/O:x1;DC12V*1 | | | AC110V ~ 240V 50/60Hz | | |
| | 工控電源 | 電源 | 110V-240V 50/60Hz | | 電源功耗 | | |
| | | 功率 | 180W / 待機功耗:3.5W | | ≤180W | | |
| 其它 | 配置 | Infrared receiver | | 工作環境 | 工作溫度 | | |
| | | Remote control | | | 0°C ~ 40°C | | |
| | 重量 | 43kg(以實物重量為準) | | | 存儲溫度 | | |
| | 外框尺寸 | H756*W1269.7*T97mm | | | -20°C ~ 60°C | | |
| 外觀 | 安裝方式 | 堅/橫 | | 工作溼度 | | | |
| | | * 可自選配置操作系統.(Subjoin) | | 10% ~ 90% | | | |
| | | Wall-mount / 掛牆式安裝 | | 存儲溼度 | | | |
| | | | | 外殼顏色 | 銀邊/鋼化玻璃 | | |
| | | | | 外殼材質 | 邊框為黑色鋁型材,鋼化玻璃保護屏幕 後殼為黑色冷軋板,金屬油漆噴塗. | | |
| | | | | 附件 | | 電源線 | x1 |
| | | | | | | 遙控器 | x1 |
| | | | | | | 防盜匙 | x2 |

*註: 產品參數的變更和更新不作另行通知. 聯絡電話: 852-9180 8452



鋁拉絲外框,鋼化玻璃表面,冷軋板後蓋金屬噴漆.

外箱包裝方式:



隨貨配件

