

SINLOON®

LED U型明裝燈盤系列

T8 LED U-Type Batten

LED Batten Single/Double-barreled

■ Body Fixtures:

- The chassis uses high quality cold rolled steel with standard acid packing,
- The product has been static electricity spray painted with environmental power. It can be resistant to rust.
- The service life of LED tube can be 50000hrs. The way of power supply AC input double and version.
- The voltage is AC110V-277V

■ Figure:



■ Describe of the lighting fixture:

型號	類型		本體燈盤尺寸 / 單位 (mm)				面罩	
	型別	型式	L	W	H			
U-T8-LED061009x1	T8	2FT9W	600	100	90	單燈管	膠片板	稜鏡
U-T8-LED121009x1	T8	4FT18W	1200	100	90	單燈管	膠片板	稜鏡
U-T8-LED151009x1	T8	5FT22W	1500	100	90	單燈管	膠片板	稜鏡
U-T8-LED061706x2	T8	2FT18W	650	175	65	雙燈管	膠片板	稜鏡
U-T8-LED121706x2	T8	4FT36W	1250	175	65	雙燈管	膠片板	稜鏡
U-T8-LED151706x2	T8	5FT44W	1550	175	65	雙燈管	膠片板	稜鏡

Metal material thick: ~1.2mm

註： 產品尺寸最終依實物為準。



■ 應用: (T5/T8燈管系列照明燈具)

- 場地用途: 工廠商廈走廊通道, 學校, 超市, 倉庫, 寫字樓, 餐廳等室內照明等場合, 適用範圍廣泛。

Applying: Industrial factory buildings, underground packing lots, schools, shopping malls.

◆ 產品描述:

- 燈具殼體採用高強度優質鋼板, 表面靜電噴塑處理, 粉體黏附力強, 色澤均勻, 防銹和不易脫漆。
- 本體經鉚接而成, 側面有加強筋設計結構, 高強度, 使燈具不易扭曲變形。
- 燈座及接線端子均採用阻燃PC材料, 符合國家3C標準。
- 接駁電線耐溫90°C, 耐壓300-500V。
- 安裝方式可採用吸頂, 吊杆, 吊鏈式, 靈活應用。