

SINLOON®







LED 防塵燈盤系列

T8 LED Dust-proof Lamp disc - B2

T8 LED Dust-proof Lamp disc

Data Specification

① Describe of the lighting fixture:

型號	尺寸 (mm)	燈管	材質用料	圖片
(T8-單支防塵) B2-S1T860P (條紋罩塑殼體)	L*W mm 763*160mm	1	底盤烤漆鐵板 材厚 0.5mm 燈盤格柵鋁材厚度 0.3mm 內置反光片/啞光鋁,明裝.	
(T8 單支防塵) B2-S1T8120P (條紋罩塑殼體)	L*W mm 1330*160mm	1	底盤烤漆鐵板 材厚 0.5mm 燈盤格柵鋁材厚度 0.3mm 內置反光片/啞光鋁,明裝.	
(T8-雙支防塵) B2-D2T860P (條紋罩塑殼體)	L*W mm 763*212mm	2	底盤烤漆鐵板 材厚 0.5mm 燈盤格柵鋁材厚度 0.3mm 內置反光片/啞光鋁,明裝.	
(雙支防塵) B2-D2T8120P (條紋罩塑殼體)	L*W mm 1330*212mm	2	底盤烤漆鐵板 材厚 0.5mm 燈盤格柵鋁材厚度 0.3mm 內置反光片/啞光鋁,明裝.	
(T8-單支格柵) B2-S1T860G (格柵罩塑殼體)	L*W mm 763*160mm	1	底盤烤漆鐵板 材厚 0.5mm 燈盤格柵鋁材厚度 0.3mm 內置反光片/啞光鋁,明裝.	
(T8-單支格柵) B2-S1T8120G (格柵罩塑殼體)	L*W mm 1330*160mm	1	底盤烤漆鐵板 材厚 0.5mm 燈盤格柵鋁材厚度 0.3mm 內置反光片/啞光鋁,明裝.	
(T8-雙支格柵) B2-D2T860G (格柵罩塑殼體)	L*W mm 763*212mm	2	底盤烤漆鐵板 材厚 0.5mm 燈盤格柵鋁材厚度 0.3mm 內置反光片/啞光鋁,明裝.	
(T8-雙支格柵) B2-D2T8120G (格柵罩塑殼體)	L*W mm 1330*212mm	2	底盤烤漆鐵板 材厚 0.5mm 燈盤格柵鋁材厚度 0.3mm 內置反光片/啞光鋁,明裝.	

產品描述:

(1) T8 LED 格柵燈盤

材質: 燈具底盤本體採用0.5mm高強度鍍鋅烤漆鐵板制成,防銹,抗老化,耐用。

反射罩採用高純度反光鋁片(啞光),間格隔欄厚度0.3mm。

燈具兩端採用高質PC塑料燈座,耐熱,內置電線採用 $\varnothing 0.76\text{mm}^2$ (5A)。


(2) 產品型號格柵類型: 鐵質/啞光鋁系列。

格柵燈盤是由高質量的冷軋鋼板制成,表面經過先進靜電噴塗處理。

The light housing is made of high quality steel material which is treated with advanced static electricity spray process

註: 如果你要求的產品尺寸不在本規格書裡,請聯絡我們可以按你的要求尺寸生產定制。

承接更換安裝各類照明工程



工程質保承諾標誌