

微波人體感應 LED 天花燈

Model: KT50 series

Microwave body light

型號 Model No.	KT5025	KT5030	KT5035	KT5040
尺寸 Size	2.5 吋 Inch	3.0 吋 Inch	3.5 吋 Inch	4.0 吋 Inch
功率 Power	5W	7W	9W	12W
電壓 AC Voltage	AC180-265 50/60Hz	AC180-265 50/60Hz	AC180-265 50/60Hz	AC180-265 50/60Hz
頻率 Frequency	5.8GHZ	5.8GHZ	5.8GHZ	5.8GHZ
色溫 TCR	3000K/4000K 6500K (Adjustable)	3000K/4000K 6500K (Adjustable)	3000K/4000K 6500K (Adjustable)	3000K/4000K 6500K (Adjustable)
感應角度 Sensitive angle	160°	160°	160°	160°
感應距離 Sensitive distance	6m Max. 50%/ 75% / 100%	6m Max. 50%/ 75% / 100%	6m Max. 50%/ 75% / 100%	6m Max. 50%/ 75% / 100%
啟動光照 Star lux	≥ 2Lux / ≥ 25Lux ≥ 2000Lux optional	≥ 2Lux / ≥ 25Lux ≥ 2000Lux optional	≥ 2Lux / ≥ 25Lux ≥ 2000Lux optional	≥ 2Lux / ≥ 25Lux ≥ 2000Lux optional
延時時間 Time delayed	10secs / 45secs 4 mins (Optional)	10secs / 45secs 4 mins (Optional)	10secs / 45secs 4 mins (Optional)	10secs / 45secs 4 mins (Optional)
安裝高度 Mounting height	2.5 - 4M (米)	2.5 - 4M (米)	2.5 - 4M (米)	2.5 - 4M (米)
環境溫度 Operating temperature	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C
開孔尺寸 Hole Size	Ø75-85mm	Ø85-95mm	Ø95-105mm	Ø115-125mm
包裝 Packing	25pcs/1carton	25pcs/1carton	25pcs/1carton	25pcs/1carton

■ 特性:

- 產品具備了微波感測,光控裝置及自動光測功能.
- 採用微波傳感探測到人體移動或動物時自動啟動開關.
- 有人環境下電源持續開啓至所有人離開30秒以後才關閉.
- 在探測範圍內微波感測人體或有動物走動即自動啟動開關.

■ 優點:

- 二次節能,無接觸點,使用壽命長,無污染,安全可靠.
- 不受環境溫度的變化影響感測靈敏度.
- 感測距離遠(~8米/可設定),性能穩定,抗干擾,不受外界影響.
- 大功率負載,可以選擇二綫,三綫和四綫,帶消防(XF)連接綫.

