

紅外線人體感應開關

PIR body switch

型號 Model No.	T-331 (4 wire + XF)	T-331B (3 wire)	T-321 (2 wire)	T-321X (2 wire + XF)
電壓 AC Voltage	AC220V 50/60Hz	AC220V 50/60Hz	AC220V 50/60Hz	AC220V 50/60Hz
可控負載 Controllable load	LED ≤100W ≤3 Lamp	LED ≤100W ≤5 Lamp	LED ≤100W ≤3 Lamp	LED ≤100W ≤5 Lamp
感應角度 Sensitive angle	110°	110°	110°	110°
感應距離 Sensitive distance	4-6m	4-6m	4-6m	4-6m
啟動光照 Star lus	≥ 10 Lux	≥ 10 Lux	≥ 10 Lux	≥ 10 Lux
延時時間 Time delayed	40±100secs	40±100secs	40±100secs	40±100secs
安裝高度 Mounting height	2.5M (8.2Ft)	2.5M (8.2Ft)	2.5M (8.2Ft)	2.5M (8.2Ft)
包裝 Packing	100pcs/1carton	100pcs/1carton	100pcs/1carton	100pcs/1carton
尺寸 Dimension	86x86mm	86x86mm	86x86mm	86x86mm

■ 特性:

- 產品具備了紅外感測,光控裝置及自動光測功能.
- 採用紅外傳感探測到人體移動或動物時自動啟動開關.
- 有人環境下電源持續開啓至所有人離開30秒以後才關閉.
- 在探測範圍內紅外線感測人體或有動物走動即自動啟動開關.

■ 優點:

- 二次節能,無接觸點,使用壽命長,無污染,安全可靠.
- 不受環境溫度的變化影響感測靈敏度.
- 感測距離遠(~8米/可設定),性能穩定,抗干擾,不受外界影響.
- 大功率負載,可以選擇二綫,三綫和四綫,帶消防(XF)連接綫。



■ 智慧人體感應燈 人體微波感應 小夜燈 床頭燈 走道燈

- ◇ 一燈多用：樓梯間,地下室或走廊等地。
- ◇ 動態感應智慧開關：感測範圍約4-6米，感應動態後會自動亮燈，燈光會在45秒(沒有動作干擾的情況下)自動熄滅。
- ◇ 節能省電：採用市電,環保省電。
- ◇ 柔光明亮：自然光,帶來恰到好處的光源。
- ◇ 微波人體動作感應，160度角偵測。
- ◇ 讓感應燈更加智慧，照亮家中每個角落。

